

# ATMINTINĖ RUOŠIANTIESIEMS UŽSAKYMĄ SPAUDAI

Spaustuvės darbuotojai, norėdami visada tiksliai, laiku ir nepriekaištingai atlikti užsakymą, prašo laikytis žemiau nurodytų reikalavimų ir tik tada visiškai atsakys už TEISINGĄ darbų įvykdymą.

**Jei Jums kilo klausimų, svarbiausia - nebijokite klausti!**

## Projektai pateikiami:

- Skaitmeninėse laikmenose: CD, DVD, USB atmintinėse.
- Failai iki 5 MB gali būti siunčiami elektroniniu paštu.
- Dideli failai gali būti įkeliami į FTP serverį, kurio adresas: saugykla.balt.net

Visus reikalingus duomenis prisijungimui Jums suteiks aptarnaujantis vadybininkas arba IT administratorius Gytis Bulotas, tel. 8 618 38187. El. paštas gytis@spaustuve.lt

**Galutinių maketų failų formatas - ADOBE PDF/X-1a:2001.**

## Pateikdami projektą nurodykite:

- Failo pavadinimą, tikslų galutinį formatą.
- Asmens, į kurį kilus neaiškumams, būtų galima kreiptis, telefoną.
- Pridėkite ir atspausdinkite leidinio popierinį variantą.
- Jei bus spausdinama PANTONE sistemos spalvomis, nurodykite jų kodus.

## Pateikiant kalendorių projektus:

- maketuoti remiantis mūsų spaustuvės „Kalendorių brėžiniai 20.. m.“ (kuris kasmet atnaujinamas) brėžinių šablonais

## Reikalavimai ruošiant PDF failus spaudai:

- 1) Kiekvienas gaminytis turi turėti automatiškai uždėtas pjovimo žymes (*trim marks*) ir užlaidas (*bleed marks*) (priklausomai nuo gaminio 2-5 mm).
- 2) Turi būti taškinės grafikos elementų rezoliucijos 270-320 dpi. (CMYK, *grayscale* arba *duotone* spalvomis).
- 3) Rekomenduojamas naudoti *Euroscale* ICC profilis (jei panaudojote kitokius, prašome perspėti).
- 4) Visi makete naudojami šriftai turi būti įkelti (*embedded*) į maketo PDF failą arba sukreivinti jame.
- 5) Tekstus ar kitą informaciją rekomenduojama dėti ne arčiau kaip 5 mm nuo lapo krašto (pjovimo linijos), klijuotiems leidiniams – iš klijuojamosios pusės ne arčiau kaip 20 mm.
- 6) Ruošiant 4 spalvų tamsius tonus, bendra spalvų suma neturėtų viršyti 330% (pvz., negali būti - C 95% M 95% Y 95% B 100%).
- 7) Ruošiantis darbus spausdinti ant nestandartinio popieriaus, būtina atsižvelgti į rastro taško padidėjimą ir išsiliejimą.
- 8) Į spaudai paruoštus failus turi būti įtraukti ir tušti puslapiai, pagal numeravimą atitinkantys maketą.
- 9) Leidinio vidinius puslapius rekomenduotina pateikti viename faile, bet ne didesniame nei 1 GB apimties.
- 10) Leidinio vienspalviai juodi tekstai (šriftai) bei brūkšniniai kodai turi būti spausdinami viena spalva. (Dažnai pasitaikanti klaida – tekstas keturiomis spalvomis.)
- 11) Vientisinių bei gradientinių fonų spalva leidinyje rekomenduojama tamsesnė nei 2% vienam CMYK kanalui. Yra rizika šviesesniems fonams išnykti spaudos proceso metu.
- 12) UV dalinio lakavimo formos, folijavimo ar iškirtimo klišės maketai pateikiami atskirais vektoriniais

failais (pdf, cdr arba ai - formatu). UV lakavimo vieta turi būti užpildyta C 90% M 90% Y 90% B 100% spalva.

Jei neturite galimybės spaustuvei maketo pateikti **ADOBE PDF/X-1a:2001** formatu, maketuoti priimsime atvirus failus: **Adobe Indesign** ( pridėti visi panaudoti šriftai ir iliustracijos), **Photoshop, Illustrator** (šriftai, paversti kreivėmis), **CorelDraw** (šriftai, paversti kreivėmis).

Detalesnę informaciją ruošiant failus spaudai galima gauti paskambinus Rolandui Butkevičiui arba Arūnui Juozapaičiui, tel. 8 46 366 000. El. paštas: rolandas@spaustuve.lt, arunas@spaustuve.lt

**Dėkojame už pasitikėjimą mūsų profesine kompetencija, tikimės malonaus ir abipusiškai naudingo bendradarbiavimo. Jei turite nors ir pieštuku paruoštą eskizą - ateikite pas mus, ir mes surasime bendrą kalbą!**